



Líderes en
soluciones
industriales

GREENSOL A 1000

LÍNEA CONTRA INCENDIOS



9001:2015



2775



CONTACTO



(56) 9 3917 4005



ventas@tmx.cl



(56) 2 2869 9130



Av. Santa María 0220, Providencia
Santiago de Chile



1000 5th Street, Miami Beach,
Florida 33139. USA.

WWW.TMX.CL



TMX
GROUP

SKU: A 1000

COTIZA AQUÍ

TMX
GROUP

GREENSOL A 1000

SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS
VERSIÓN 5.0 LUL

Alcance
Hasta 10 m³



9001:2015



2775



Tecnología de supresión por aerosol sólido encapsulado.



Generador modular con 1.000 g de compuesto GreenSol.



Compatible con incendios clase A, B, C y eléctricos.



Instalación flexible en espacios críticos y confinados.



Vida útil de hasta 10 años, sin recargas.



No corrosivo, ecológico y libre de halones.

Tecnología

La tecnología de supresión GreenSol es un sistema de aerosoles sólidos encapsulados, reconocido por la EPA y la USAF, desarrollado en Occidente. Se presenta en unidades modulares (generadores) de distintos tamaños, con cargas que van de 50 g a 5 kg del compuesto formador de aerosol.

Requisitos Técnicos

Alimentación	1.35 Amp
Encendido	Correspondencia eléctrica
Resistencia eléctrica	SPEX 0.85 - 1.85 Ohm (± 0.2)

Homologaciones y acreditaciones

UL-2775, EX27228

Marcado CE

ANSI/UL 2775 Unidades fijas de supresión

EN-ISO-9094:2015, 2013/53/UE

ULC/ORD C2775-12 Unidades fijas de supresión

NFPA-2010:2015 Norma para sistemas fijos

Greensol A 1000

Alcance 10 m³

Artículo N°:	A - 1000
Alcance:	10 m3 (100g/m3)
Dimensiones:	120 x 120x320mm
Peso:	12.5 kg
Modo de activación	Eléctrico
Temperatura de operación:	-40°C a +54°C
Tiempo de descarga:	46 s.
Clases de fuego:	A-B-C-E
Peso del SFE	1000 g.
Gravedad específica del SFE	1.2 -1.5 g/cm3
Velocidad de combustión del SFE	1.1 – 1.2 mm/s.

Análisis Térmico A-1000

Distancia mínima de seguridad para el personal:

Corriente de descarga				Carcasa del generador			
Distancia, In	Distancia, Cm	Max. Temp, °F	Max. Temp, °C	Distancia, in	Distancia, Cm	Max. Temp, °F	Max. Temp, °C
36	91	140	60	.25	0.6	146	63

Distancia mínima de seguridad para los combustibles:

Corriente de descarga				Carcasa del generador			
Distancia, In	Distancia, Cm	Max. Temp, °F	Max. Temp, °C	Distancia, in	Distancia, Cm	Max. Temp, °F	Max. Temp, °C
6	15	324	162	0	0	303	151

VIDEO



(56) 9 3917 4005



(56) 2 2869 9130



ventas@tmx.cl



Av. Santa María 0220, Providencia
Santiago de Chile



1000 5th Street, Miami Beach,
Florida 33139. USA.

WWW.TMX.CL

TMX
GROUP