



Líderes en
soluciones
industriales

GREENSOL A 5000

LÍNEA CONTRA INCENDIOS



9001:2015



CONTACTO



(56) 9 3917 4005



ventas@tmx.cl



(56) 2 2869 9130



Av. Santa María 0220, Providencia
Santiago de Chile



1000 5th Street, Miami Beach,
Florida 33139. USA.

WWW.TMX.CL



TMX
GROUP

SKU: A 5000

COTIZA AQUÍ

TMX
GROUP

GREENSOL A 5000

SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS

TECNOLOGÍA SFE POWDERED

Alcance
Hasta 50 m³



9001:2015



2775



GREENSOL A 5000

Alcance hasta 50 m³

Artículo N°:	A 5000
Alcance:	Hasta 50 m ³
Dimensiones:	190 x 390 x 390 mm
Peso:	46 kg
Modo de activación	Electrónica
Temperatura de operación:	-40°C a +54°C
Tiempo de descarga:	58 s.
Clases de fuego:	A-B-C-E
Peso del SFE	5000 g.
Gravedad específica del SFE	1.2 -1.5 g/cm ³
Velocidad de combustión del SFE	1.1 – 1.2 mm/s.

** Requiere de sistema de detección de incendios.



Tecnología de supresión por aerosol sólido encapsulado.



Generador modular con 1.000 g de compuesto GreenSol.



Compatible con incendios clase A, B, C y eléctricos.



Instalación flexible en espacios críticos y confinados.



Vida útil de hasta 10 años, sin recargas.



No corrosivo, ecológico y libre de halones.

Tecnología

La tecnología de supresión GreenSol es un sistema de aerosoles sólidos encapsulados, reconocido por la EPA y la USAF, desarrollado en Occidente. Se presenta en unidades modulares (generadores) de distintos tamaños, con cargas que van desde 1Kg a 5Kg en nuestros modelos como A-1000 y el A-5000.

Requisitos Técnicos

Alimentación	1.35 Amp
Encendido	Correspondencia eléctrica
Resistencia eléctrica	SPEX 0.85 - 1.85 Ohm (± 0.2)

Homologaciones y acreditaciones

UL-2775, EX27228

Marcado CE

ANSI/UL 2775 Unidades fijas de supresión

EN-ISO-9094:2015, 2013/53/UE

ULC/ORD C2775-12 Unidades fijas de supresión

NFPA-2010:2015 Norma para sistemas fijos

Análisis Térmico A-1000

Distancia mínima de seguridad para el personal:

Corriente de descarga				Carcasa del generador			
Distancia, In	Distancia, Cm	Max. Temp, °F	Max. Temp, °C	Distancia, in	Distancia, Cm	Max. Temp, °F	Max. Temp, °C
72	183	166	74	.25	0.6	139	59

Distancia mínima de seguridad para los combustibles:

Corriente de descarga				Carcasa del generador			
Distancia, In	Distancia, Cm	Max. Temp, °F	Max. Temp, °C	Distancia, in	Distancia, Cm	Max. Temp, °F	Max. Temp, °C
24	61	342	156	.25	0.6	151	66

VIDEO



(56) 9 3917 4005



(56) 2 2869 9130



ventas@tmx.cl



Av. Santa María 0220, Providencia
Santiago de Chile



1000 5th Street, Miami Beach,
Florida 33139. USA.

WWW.TMX.CL

TMX
GROUP